

# 100/1000Mbps SFP 24슬롯 이더넷 광스위치

10/100/1000M TP 8포트 + 100/1000M SFP 24슬롯 + 10G SFP 4슬롯



- 100/1000Mbps SFP 24-Slots
- 10/100/1000Mbps UTP 8-Ports
- 1G/10G SFP+ 4-Slots
- 스위치 관리 및 설치용 RS-232 콘솔 인터페이스
- 웹 기반 매니지먼트, SNMP 매니지먼트 지원
- IPv4/ IPv6 Routing
- IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping
- IEEE 802.1x authentication
- Broadcast/multicast/unknown unicast storm-control

SFC4000B

## 제품사양

표준	- Standard	IEEE 802.3 10Base-T	IEEE 802.3u/x/z 100Base-TX/FX, Gigabit SX/LX
		IEEE 802.3ad Port trunk with LACP	IEEE 802.1w Rapid spanning tree protocol
인터페이스	- RJ45 포트	10/100/1000Base-T RJ-45 8포트, Auto-negotiation, Auto MDI-X	
	- 광포트	SFP 24슬롯, 1000Base-SX/LX SFP 지원, 100Base-FX SFP 지원, Speed auto detection 10G SFP+ 4슬롯	
	- LED 표시	SYS, PWR, Ports: 10/100/1000 Link/Act/Speed, SFP Link	
성능	- Back Plane	Switching Fabric 144Gbps, 64K MAC Address table, Jumbo Frame 9Kbytes	
	- Layer 2	· 4K Active VLAN, QinQ & Selective QinQ, GVRP, Private VLAN, Voice VLAN · 802.1D (STP), 802.1W (RSTP) and 802.1S (MSTP) · BPDU guard, root guard and loopback guard · IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping, IGMP Fast Leave, MVR, IGMP filter · CAR, HCoS, MAC/IP/TCP/UDP/ VLAN/COS/DSCP/TOS based QoS, 802.1P/DSCP priority re- labeling, SP, WRR, and "SP+WRR", Tail-Drop, WRED, flow monitoring and traffic shaping	
동작환경	- 온도범위	동작온도: -20°C ~ 70°C, 보관온도: -40°C ~ 80°C	
	- 습도	5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)	
입력전원		소비전력: full load AC 38W	
크기		440mm(W) x 280mm(D) x 44mm(H), 1U	

## 주문정보

모델명	사양
SFC4000B	100/1000 SFP 24슬롯 + 1G UTP 8포트 + 10G SFP 4슬롯
SFP+10G-SR	SFP(10Gbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 300m, 850nm, LC 커넥터
SFP-SX	SFP(1Gbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 220/550m, 850nm, LC 커넥터
SFP-LX20	SFP(1Gbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20Km, 1310nm, LC 커넥터
SFP-SM20	SFP(100Mbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20km, 1310nm, LC 커넥터